

4 Load

Ladegeräte
www.4load.de



4 Load

Ladegeräte
www.4load.de



4-Load Ladegeräte sind primär geschaltete Ladegeräte mit Puls-
wartung. Sie gewähren eine maximale Lebensdauer der Batterie
und sind für alle Arten von Bleibatterien geeignet.

Durch die IU Ladekennlinie und einer Impulsladung sind diese
Geräte auch für die Ladeerhaltung geschaffen. Alle Geräte sind
spritzwassergeschützt und entsprechen der Schutzart IP 65.

Artikel-Nr.	Spannung	Ampere	Anwendungsbereich	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	EK Preis netto €	Stück
CB-0.8	12 V	0,8 A	1 AH - 30 AH	140	60	50		
CB-3.6	12 V	3,6 A	1 AH - 120 AH	182	60	42		
CB-7.0	12 / 24 V	3,5 A / 7 A	10 AH - 230 AH	200	80	50		

Artikel-Nr.	Beschreibung	EK Preis netto €	Stück
CB-START1	Displayständer + Thekendisplay + 2x Charge Box 0,8 + 5x Charge Box 3,6 + 2x Charge Box 7,0 (Starter-Set 1)		
CB-START2	Displayständer + Thekendisplay + 5x Charge Box 3,6 + 4x Charge Box 7,0 (Starter-Set 2)		
CB-POSGROSS	Nicht bestückt! Platz für 8 Ladegeräte, egal welche Kombination (Displayständer)		
CB-POSKLEIN	Nicht bestückt! Platz für 1 Showgerät (geöffnete Tasche) oder 4 Ladegeräte (Thekendisplay)		
E-001	Ersatzkabel zum Anschluss an alle drei Ladegerätevarianten (Batteriezangen)		
E-002	Ersatzkabel zum Anschluss an alle drei Ladegerätevarianten (Klemmösen)		
E-003	Ersatzkabel zum Anschluss an alle drei Ladegerätevarianten (12 V Stecker)		
E-004	Adapterkabel BMW- Stecker für Zigarettenanzünder		

Sortiment: 4-Load Ladegeräte 12 V / 24 V
Ausführung: vollautomatisches Ladegerät, präzise Ladesteuerung durch Mikroprozessor, genaue und richtige Ladespannung
Schutzklasse: Charge Box 0.8: IP 60 (staubdicht) / Charge Box 3.6 + 7.0: IP 65 (staubdicht + spritzwasserdicht); indoor use
Sicherheit: Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz, Funkenfreiheit
Batterietypen: Blei/Säurebatterien, Gelbatterien, AGM-Batterien, SLA-Batterien
Ladekennlinie: IuoU Ladekennlinie
Zubehör: Tasche + diverse Anschlusskabel (Batteriezangen, Zigarettenanzünder, Klemmösen)

Eigenschaften:
Allgemein LED Ladestatusanzeige
Charge Box 0.8 Steckerlader, Erhaltungsladung + Dauerladung
Charge Box 3.6 0.8 A oder 3.6 A Ladekennlinie wählbar
Pulsladung + Erhaltungsladung + Dauerladung
Charge Box 7.0 Automatische Erkennung von 12 V oder 24 V
Pulsladung + Erhaltungsladung + Dauerladung
genauere Ladezustandserkennung (25 % / 50 % / 75 % / 100 %), 16V Boost-Funktion, nutzbar als 12V Spannungsaggregat
Anwendung: Roller – Motorrad – PKW – LKW – Landmaschinen
Traktoren – Omnibus – Baumaschinen – Reha-
fahrzeuge – Boote